

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ (€) | ΚΟΣΤΟΣ (€) | ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗ ΣΕΩΝ | ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΤΕΠ |
|--|--|--------|-----------|----------|----------|------------|---------------------------|-----------------|
| ΟΜΑΔΑ Α: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ | | | | | | | | |
| A1: Προσθήκη θερμομόνωσης | | | | | | | | |
| 1 | Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 8cm | m2 | N 71.85.3 | 700,00 | 33,80 | 23.660,00 | ΟΙΚ 7934 (100,00%) | 03-06-02-02 |
| 2 | Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πάχους 5cm για τις καμπύλες επιφάνειες | m2 | N 71.85.6 | 190,00 | 31,20 | 5.928,00 | ΟΙΚ 7934 (100,00%) | 03-06-02-02 |
| 5 | Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα | m2 | 79.32 | 430,00 | 54,60 | 23.478,00 | ΟΙΚ 7934 (100,00%) | 03-06-02-01 |
| A2: Αντικατάσταση κουφωμάτων | | | | | | | | |
| 6 | Κατασκευές από αλουμίνιο. Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο. Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων | m2 | 65.20.3 | 56,30 | 135,00 | 7.600,50 | ΟΙΚ 6501 (100,00%) | |
| 7 | Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m ² | m2 | 65.1.2 | 266,83 | 200,00 | 53.366,00 | ΟΙΚ 6501 (100,00%) | |
| 8 | Ανοιγόμενη πόρτα αλουμινίου , ηλεκτροστατικά βαμμένη, με σύστημα θερμοδιακοπής και κλειδαριά. | m2 | 6599.5 | 18,40 | 280,00 | 5.152,00 | ΟΙΚ 6510 (100,00%) | |
| 9 | Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. | m2 | 6599.6 | 341,53 | 60,00 | 20.491,80 | ΟΙΚ 7609.2 (100,00%) | 03-08-07-02 |
| 10 | Υαλότοιχοι - Τοιχοπετάσματα. Κατασκευή υαλοτοιχών. | m2 | 6599.7 | 78,49 | 350,00 | 27.471,50 | ΟΙΚ 4812.1 (100,00%) | |
| 11 | Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα. | m2 | 23.2 | 1.330,05 | 5,60 | 7.448,28 | ΟΙΚ 2302 (100,00%) | 01-03-00-00 |
| 12 | Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων. | m2 | 22.45 | 341,53 | 16,80 | 5.737,70 | ΟΙΚ 2275 (100,00%) | |
| 13 | Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm | m2 | 75.31.1 | 50,42 | 78,50 | 3.957,97 | ΟΙΚ 7531 (100,00%) | 03-07-03-00 |
| Σύνολο: | | | | | | 184.291,75 | | |
| Γ.Ε & Ο.Ε (18%) | | | | | | 33.172,52 | | |
| Σύνολο : | | | | | | 217.464,27 | | |
| Απρόβλεπτα (15%): | | | | | | 32.619,64 | | |
| Σύνολο : | | | | | | 250.083,91 | | |
| Ποσό για αναθεωρήσεις | | | | | | 885,23 | | |
| Σύνολο : | | | | | | 250.969,14 | | |
| Φ.Π.Α. (23%) | | | | | | 57.722,90 | | |
| Γενικό Σύνολο : | | | | | | 308.692,04 | | |